

ТУ 14-4-1257-84

Сетка тканая с квадратными ячейками из нихромовой проволоки

ТУ 14-4-1257-84 Сетка с квадратными ячейками из нихромовой проволоки

Переплетение - полотняное. Ширина полотна - 1000, 1500 мм. Материал - нихромовая проволока марки Х20Н80, Х15Н60. Применяется в печах при изготовлении деталей автомобилей и при производстве азотной кислоты в режиме высоких температур до 1500°С.

Номер сетки	Размер ячейки в свету, мм	Номинальный диаметр проволоки		Число шагов на 1 дюйм	Живое сечение сетки, %	Масса 1 кв.м, кг
		мм	дюйм			
63	0,63	0,32	0,013	26,7	44,0	1,43
2	2,0	0,6	0,024	9,8	59,2	1,9
3,2	3,2	0,8	0,032	6,4	64,0	2,21
3,2	3,2	1,2	0,047	5,8	52,9	4,55
4	4,0	1,2	0,047	4,9	59,2	3,8
10	10,0	1,0	0,039	2,3	82,7	1,2
10	10,0	1,2	0,047	2,3	79,7	1,5
12	12,0	1,0	0,039	2,0	85,2	1,1
12	12,0	1,2	0,047	1,9	82,7	1,5